

FDV-4B P25

FILTRO DUPLEXADOR PASSA FAIXA REJEITA FAIXA VHF

O FDV-4B P25 é um duplexador de quatro cavidades para aplicação em sistemas fixos de radiocomunicação.

Com baixa perda de inserção, alta seletividade e excelente rejeição de offset, este duplexador é especialmente recomendável para sistemas de comunicação de alto tráfego.

Seus conectores e ressonadores coaxiais são banhados com prata, apresentando assim baixo nível de ruído e permitindo o máximo desempenho de seu sistema.


As hastes de ajuste são fabricadas com ligas metálicas especiais e as cavidades ressonantes tratadas quimicamente de forma a garantir uma excelente robustez mecânica e ótima estabilidade térmica.



| Código | Código | Frequência |
|--------|------------|---------------|
| 505296 | FDV-4B P25 | 144 / 174 MHz |

| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | |
|--------------------------|--------------------|
| Largura | 110 mm |
| Comprimento Máximo | 440 mm |
| Altura | 750 mm |
| Peso | 10,64 Kg |
| Material Básico | Alumínio Extrudado |
| Acabamento | Polido |

| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | |
|--------------------------------|------------------------|
| Nome do item | FDV-4B P25 |
| Alcance de frequência | 144 / 174 MHz |
| Separação Mínima de frequência | 1.0 MHz |
| Potência | 150 W |
| Isolamento | > 80 dB |
| Perda de Inserção | ≤ 1,2 dB |
| Número de Cavidades | 4 |
| Tamanho da cavidade | 4" |
| VSWR | ≤ 1.3:1 |
| Impedância | 50 Ohms |
| Conectores de porta Tx-Rx | N (Fêmea) |
| Conectores de antena | N (Fêmea) |
| Faixa de temperatura | -30 a 60° C |
| Peso | 10,64 Kg (23,5 libras) |



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

FDV-4B P25
(144 - 174 MHz)

www.arselectronica.com.br



O Símbolo que é uma
Garantia de Qualidade!