

MV-00D GPS/P25

ANTENA COMBINADA DESCARACTERIZADA

Antena móvel com mínimo impacto visual foi especificamente projetada para operações civis e militares onde a presença de veículos, equipados com sistemas de radiocomunicação, deve ser mantida em sigilo.

Proporciona boa cobertura em áreas urbanas possibilitando comunicações entre estações base-móvel, móvel-móvel ou móvel-repetidora. Este produto incorpora uma antena de GPS que, atuando em conjunto com a antena de radiocomunicação, permite a localização do veículo em sistemas que incorporam esta funcionalidade.

Um único furo, com 20mm de diâmetro, permite a passagem dos cabos coaxiais das duas antenas.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501577	MV-00D GPS/P25	136 / 470 MHz	UM-6 / SMA-M

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5:1$
Irradiação	Omnidirecional
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	100 Watts
Ganho	0 dB (2,15 dBi)
Cabo Coaxial	RG 58 / RG 174 (5m)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento Máximo	515 mm
Irradiante	Cobre/fibra de vidro
Material Básico	ZAMAK / PVC
Peso Máximo	0,6 Kg
Fixação	20mm
Área Exposta	0,012m ²

Todas as imagens deste material são meramente ilustrativas e todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

