

ASA-800UVD

ANTENA MÓVEL DESCARACTERIZADA

Antena móvel “DUAL-BAND” com mínimo impacto visual, foi especificamente projetada para operações civis e militares onde há presença de veículos, equipados com sistemas de radiocomunicação, deve ser mantida em sigilo.

Proporciona excelente cobertura em áreas urbanas, possibilitando comunicações entre estações base-móvel, móvel-móvel ou móvel-repetidora.

Um único furo, com 20mm de diâmetro, permite a passagem do cabo coaxial.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501487	ASA-800UVD	166 / 174 MHz 820 / 880 MHz	UM-6

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	≤ 1,5 : 1
Irradiação	Omnidirecional
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	100 Watts
Ganho	VHF 2,15 dBi / UHF 5,15 dBi
Cabo Coaxial	RG 58 (5 metros)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento máximo	515 mm
Irradiante	Cobre / fibra de vidro
Material básico	ZAMAK / PVC
Peso máximo	600 g
Fixação	20 mm
Área de exposição ao vento	0,012 m ²
Resiste a Ventos	≥ 120Km/h

