

MV-25

ANTENA MÓVEL BANDA LARGA

Antena móvel vertical com 3,65 dBi de ganho, base de fixação no padrão NMO (Base da Whip), vem acompanhada de cabo coaxial RG-58 com 5 metros de comprimento para facilitar a fixação em teto. A antena, especificamente projetada para prover melhor cobertura em regiões urbanas e rurais, é construída com materiais não oxidáveis com tratamento de proteção UV contra intempéries. Sua base em LEXAN® de alta resistência, está guarnecida com anel de vedação em borracha nitrílica, o que lhe garante excelente robustez mecânica e ótima proteção para ambientes externos.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501827.1	MV-25	225 / 270 MHz	UM-6
501827.2	MV-25	225 / 270 MHz	UM-5
501827.3	MV-25	225 / 270 MHz	BM-64
501827.4	MV-25	225 / 270 MHz	TM-123
501827.5	MV-25	225 / 270 MHz	SMA-1
501827.6	MV-25	225 / 270 MHz	SMA-11

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

VSWR	≤ 1,5:1
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	150 Watts
Ganho	3,65 dBi

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Diâmetro da vareta	3 mm
Comprimento máximo	315 mm
Peso	370 g
Fixação	Ø 19 mm
Área de exposição ao vento	0,000913 m ²
Resiste a ventos	150 KM/h
Material básico	Latão / lexan / aço inox
Cabo RG-58	5 metros

