

ASA-2700

ANTENA FIXA 2X5/8 DE ONDA

Antena omnidirecional com baixo ângulo de irradiação, indicada para sistemas de comunicações de dados e voz.

Protegida por radome com tratamento anti-UV e fabricada com materiais inoxidáveis, pode ser instalada interna ou externamente. Seu suporte de instalação permite fixação em superfícies planas ou mastros.

Código	Modelo	Frequência
502295	ASA-2700	1.7 / 2.1 GHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5:1$
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	100 Watts
Ganho	6.25 dBi
Terminação	DIN 7/16 fêmea
Ângulo de 1/2 potência	Plano H 1.9GHz 360°
Ângulo de 1/2 potência	Plano E 1.9GHz 12°

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro	55 mm
Comprimento total	280 mm
Peso	430 g
Fixação	Tubo metálico até 2"
Área de exposição ao vento	0,0183 m ²
Acabamento	Polido cor branca
Material básico	Latão / aço inox
Vento operacional	$\geq 110\text{Km/h}$
Vento de sobrevivência	$\geq 200\text{Km/h}$

