

ASA-2500N

ANTENA FIXA 2X5/8 DE ONDA

Antena omnidirecional com baixo ângulo de irradiação, indicada para sistemas de comunicações de dados e voz.

Protegida por radome com tratamento anti-UV e fabricada com materiais inoxidáveis, pode ser instalada interna ou externamente. Seu suporte de instalação permite fixação em superfícies planas ou mastros.

Código	Modelo	Frequência
502305	ASA-2500N	2.4 / 2.5 GHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 2,0 : 1$
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	100 Watts
Ganho	6.25 dBi
Terminação	N fêmea
Ângulo de 1/2 potência	Plano H 2.2GHz 360°
Ângulo de 1/2 potência	Plano E 2.2GHz 15°

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro	55 mm
Comprimento total	320 mm
Peso	320 g
Fixação	Tubo metálico até 2"
Área de exposição ao vento	0,0183 m ²
Acabamento	Polido cor branca
Material básico	Latão / aço inox
Vento operacional	≥ 110 Km/h
Vento de sobrevivência	≥ 200 Km/h

