

ASA-3000

ANTENA FIXA 2X5/8 DE ONDA

Antena de base omnidirecional 4G com baixo ângulo de radiação, indicada para sistemas de comunicação de dados e voz. Protegida por um radome Anti-UV e fabricada com materiais inoxidáveis, ela pode ser instalada indoor ou outdoor. O seu suporte de montagem permite a fixação de superfícies ou de mastros de tubos.

Código	Modelo	Frequência
502330	ASA-3000	800/960 MHz 1710/2170 MHz 2500/2690 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	≤ 2,5 : 1
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	15 Watts
Ganho	7 dBi
Terminação	N fêmea
Ângulo de 1/2 potência	Plano H 2.2GHz 360°
Ângulo de 1/2 potência	Plano E 2.2GHz 15°
Cabo coaxial	5MT RG-58

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Peso	500 g
Dimensões (A x L x P)	290 x 80 x 160mm
Fixação	Tubo metálico até 2"
Área de exposição ao vento	0,0183 m ²
Acabamento	Polido cor branca
Material básico	Latão / aço inox
Vento operacional	≥ 110Km/h
Vento de sobrevivência	≥ 200Km/h

