

NMO-35I/GPS

ANTENA MÓVEL COMBINADA DUAL BAND

Antena móvel com base magnética especificamente projetada para ser utilizada em sistemas de radiocomunicação digital que incorporam a funcionalidade de rastreamento de veículos via GPS.

Além da antena destinada a comunicação dos serviços de voz e dados, este produto incorpora uma antena de GPS de alto ganho.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501554	NMO-35I/GPS	148 / 174 MHz	UM-6

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5:1$
Irradiação	Omnidirecional
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	100 Watts
Ganho	5,15 dBi
Cabo coaxial	RG-58 / RF-174 (5m)

ANTENAS GPS - CARACTERÍSTICA ELÉTRICA	
Faixa de frequência	1575.42 $\pm$ 1MHz
Polarização	Circular
Ganho	28dBi $\pm$ 2dB
VSWR	2:1
Impedância	50 Ω
Tensão de alimentação	2,2~5VCC
Consumo de corrente	5~15mA

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Peso	1,550 Kg
Comprimento total	1390 mm
Fixação	Base magnética
Área de exposição	0,027m ²
Irradiante	Aço inoxidável
Material básico	ZAMAK / PVC

