## ASA-400MU/MUI

## ANTENA MÓVEL OMNIDIRECIONAL 2X5/8 DE ONDA

Antena monopolo vertical de ganho, para uso em estações móveis, onde há necessidade de melhor desempenho do sistema. Construída com materiais resistentes, latão na sua base e aço inoxidável no seu elemento irradiante. A instalação é realizada através de um orifício de 20mm no teto do veículo, ou em suporte de calha, porta-malas, ou com base magnética. É de fácil ajuste na frequência de trabalho, e sua sintonia é obtida por corte de seus elementos irradiantes.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501073	ASA-400MU	345 / 520 MHz	UM-5
501074	ASA-400MU	345 / 520 MHz	UM-6
501475	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	UM-6
501476	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	UM-5
501477	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	BM-64
501578	ASA-400MU-I/R	345 / 520 MHz	TM-136

ESPECIFICAÇÕ	ES ELÉTRICAS	
VSWR	≤1,5:1	
Polarização	Vertical	
Impedância nominal	50 Ω	
Potência máxima	100 Watts	
Ganho	7,15 dBi	
Proteção contra-raios	Elementos aterrados	

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS			
Diâmetro da vareta	3,10 mm		
Comprimento total	915 mm		
Peso	0,405 Kg		
Fixação	20 mm		
Área de exposição ao vento	0,01745 m <sup>2</sup>		
Acabamento	Cromo		
Material básico	Latão / aço inox		
Vento operacional	≥ 110Km/h		
Vento de sobrevivência	≥ 200Km/h		

NOTA: Informações com base no código 501074

