

DUPLEXADOR PARA DUAS REPETIDORAS

FILTRO DUPLEXADOR TX DE UHF



O “Duplexador para Duas Repetidoras” ARS, permite adicionar uma repetidora digital, ou analógica, à repetidora já instalada, dobrando assim a capacidade de canais de seu sistema de radiocomunicações.

Sem a necessidade de novas antenas, suportes ou cabos coaxiais, os custos de ampliação da sua rede, bem como o prazo de implantação, ficarão bastante reduzidos. O sistema é fornecido com multiacoplador de recepção ARS, o qual é munido de amplificador de baixo ruído e filtro duplexador, de alta seletividade, permitindo maior sensibilidade, melhor atenuação de ruídos, comunicações mais claras e com melhor qualidade de áudio.

Por ser modular, o sistema pode ser ampliado com módulos padronizados, garantindo assim a expansão gradual de sua rede de radiocomunicações.

Código	Modelo	Frequência
505321	DUPLEXADOR PARA DUAS REPETIDORAS	430 / 470 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Potência de ingresso por canal	Até 150 watts
Espaçamento máximo de canais	900KHz
Atenuação tx	6,5dB (300 KHz entre canais)
Sistema ressonante	Cavidades de 8”
Isolação entre transmissores	Circuladores de ferrite com duplo estágio
Conectores	N fêmea
Temperatura de operação	0~60°C

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Peso	19 Kg
Dimensões (A x L X C)	420 x 420 x 320 mm
Matéria prima básica	Liga de alumínio, cobre, latão
Instalação	Padrão rack 19”