

MU-00WI REFORZADA

ANTENA MÓVIL

Antena con base magnética, para uso en sistemas de comunicaciones móviles, operando en la banda de 2.4 a 2.5 GHz.


Sus componentes de calidad superior proporcionan durabilidad y un rendimiento excepcional.

Su construcción está optimizada para soportar vientos de hasta 120 Km/h, lo que permite su instalación en el exterior de los vehículos sin soltarse, resbalar ni dañar la superficie.


Código	Modelo	Rango	Conector	Cable (mts)
501253	MU-00WI REF	2.4 / 2.5GHz	SMA-3FC	3,0
501254	MU-00WI REF	2.4 / 2.5GHz	SMA-3FC	5,0
501575	MU-00WI REF	2.4 / 2.5GHz	SMA-3	3,0

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
VSWR	$\leq 1,8 : 1$
Irradiación	Omnidireccional
Impedancia nominal	50 Ω
Máxima potencia	15 vatios
Ganar	6 dBi
Cabo coaxial	RF-174

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Longitud total	330 mm
Fijación	Base magnética
Área de exposición al viento	0,004 m ²
Finalizar	Pintura epoxi negra
Material básico	Latón / acero al carbono polipropileno



Polarización horizontal



Polarización vertical

