

MU-70PI REFORZADA

ANTENA MÓVIL MAGNÉTICA MULTIBANDA

Antena con base magnética para uso en sistemas de comunicaciones móviles, fijas o portátiles que operan en las bandas 703 a 803MHz, 900 MHz, 1,25 a 2,9 GHz.

Compatible con los sistemas LTE, GSM, PCS, DCS, proporciona una ganancia considerable al sistema en ubicaciones con baja intensidad de señal.

Sus componentes de calidad proporcionan durabilidad, rendimiento y confiabilidad superiores.

Debido a los métodos de diseño y construcción constantemente optimizados, cuando se instala en vehículos, puede soportar vientos de hasta 100KM/h.

Código	Modelo	Frecuencia	Conector
501407	MU-70PI REFORZADA	0,703 a 2,9 GHz	SMA-1
501408	MU-70PI REFORZADA	0,703 a 2,9 GHz	SMA-1/FC
501409	MU-70PI REFORZADA	0,703 a 2,9 GHz	SMA-11

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	
VSWR	$\leq 2 : 1$
Polarización	Vertical
Impedancia nominal	50 Ω
Potencia máxima	10 Vatios
Ganancia	7,15 dBi
Irradiación	Omnidireccional
Cable coaxial	RG-58 (4 metros)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Longitud total	450 mm
Peso	0,585 Kg
Acabado	Pintura epoxi negra
Fijación	Base magnética
Área de exposición al viento	0,00080 m ²
Radiante	Varilla inoxidable
Material básico	Latón / acero inoxidable
Velocidad máxima de operación	≥ 150 Km/h

