

MV-25

ANTENA DE BANDA ANCHA MÓVIL

Antena móvil vertical con ganancia de 3,65 dBi, base de montaje estándar NMO (Whip base), viene con cable coaxial RG-58 de 5 metros de longitud para facilitar el montaje en techo. La antena, diseñada específicamente para brindar una mejor cobertura en regiones urbanas y rurales, está construida con materiales no oxidantes con tratamiento de protección UV contra la intemperie. Su base de LEXAN® de alta resistencia, está equipada con un anillo sellador de caucho nitrilo, lo que garantiza una excelente robustez mecánica y una gran protección para ambientes exteriores.

Código	Modelo	Frecuencia	Conector
501827.1	MV-25	225 / 270 MHz	UM-6
501827.2	MV-25	225 / 270 MHz	UM-5
501827.3	MV-25	225 / 270 MHz	BM-64
501827.4	MV-25	225 / 270 MHz	TM-123
501827.5	MV-25	225 / 270 MHz	SMA-1
501827.6	MV-25	225 / 270 MHz	SMA-11

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VSWR	$\leq 1,5:1$
Polarización	Vertical
Impedancia nominal	50 Ω
Potencia máxima	150 Vatios
Ganancia	3,65 dBi
Cable coaxial	RG-58 (5 metros)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Diámetro de la varilla	3 mm
Longitud total	315 mm
Peso	0,370 Kg
Fijación	Ø 19 mm
Área de exposición al viento	0,000913 m ²
Resiste los vientos	150 KM/h
Material básico	Latón / lexan / acero inoxidable

