

MU-70PI SMALL 4G LTE

ANTENA MAGNÉTICA CELULAR MULTI-BANDA

Antena con base magnética y elemento radiante reforzado para uso en sistemas de comunicaciones móviles, fijos o portátiles que operen en las siguientes bandas: 698MHz a 748MHz; 758MHz a 803MHz; 1710MHz a 1785MHz; 1805MHz a 1880MHz; 2500MHz a 2570MHz e 2620MHz a 2690 MHz.

Compatible, entre otros, con sistemas LTE y 4G, proporciona una considerable ganancia del sistema en ubicaciones con baja intensidad de señal.

Sus componentes de calidad le confieren durabilidad, rendimiento y confiabilidad.

Código	Modelo	Frecuencia	Conector
501876	MU-70PI SMALL 4G LTE	0,698 a 2,69 GHz	SMA-3
501876.2	MU-70PI SMALL 4G LTE	0,698 a 2,69 GHz	TM-138CR

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

VSWR	≤ 2,5:1
Polarización	Vertical
Impedancia nominal	50 Ω
Potencia máxima	10 Vatios
Ganancia	7,15 dBi
Irradiación	Omnidireccional
Cable coaxial	RF-174 (3 metros)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Longitud total	540 mm
Peso	0,110 Kg
Acabado	Pintura epoxi negra
Fijación	Base magnética
Área de exposición al viento	0,00150 m ²
Radiante	Varilla inoxidable

