G-6 A/B/C/C12

ANTENA FIJA OMNIDIRECCIONAL PLANO DE TIERRA 2X5/8 DE ONDA VHF / UHF

Antena monopolo vertical de plano de tierra 2x5/8 de onda, con 8,15 dBi de ganancia, indicada para estaciones fixas. El ajuste de la frecuencia de funcionamiento se efectúa ajustando la longitud de los elementos telescópicos, lo que elimina la necesidad de cortar los elementos irradiantes.

Código	Modelo	Frecuencia
502078	G6-FM	80 / 110 MHz
502079	G6-A12	144 / 174 MHz
502080	G6-A	144 / 174 MHz
502081	G6	110 / 144 MHz
502082	G6-12	110 / 144 MHz
502084	G6-B12	210 / 270 MHz
502085	G6-B	210 / 270 MHz
502090	G6-C	400 / 512 MHz
502091	G6-D12	300 / 420 MHz
502092	G6-C12	400 / 512 MHz



Polarización Horizontal



Polarización Vertical

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	
VSWR	≤ 1,5 : 1
Impedancia nominal	50 Ω
Potencia máxima	150 Vatios VHF / 100 Vatios UHF
Ancho de banda	≥ 5 MHz
Ganancia	8,15 dBi
Terminación	UHF hembra
Polarización	Vertical
Ángulo de 1/2 potencia	Plano E 25°

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Longitud total	3680 mm
Peso	2 Kg
Fijación	Tubo metálico 30 hasta 50 mm
Acabado	Pulido
Área expuesta al viento	0,072 m²
Longitud de los radiales	455 mm
Longitud del irradiador	3220 mm
Material básico	Aluminio
Viento de operación	≥ 110Km/h
Viento de supervivencia	≥ 200Km/h

NOTA: Informaciones con base en el código 502080.