

FILTRO NOTCH

FILTRO DUPLEXOR RECHAZA FRECUENCIA

Filtro tipo rechazo de banda (NOTCH FILTER) diseñado para mitigar problemas de desensibilización o interacción entre las frecuencias del transmisor y receptor del repetidor. Fabricado con materiales no ferrosos, aleaciones especiales y chapado internamente con plata, este filtro tiene características únicas de estabilidad térmica y mecánica.

Código	Modelo	Frecuencia	Notch Tx
505101	FILTRO DE MUESCA B	148 / 157,4 MHz	152,6 / 162 MHz
505100	FILTRO DE MUESCA C	155,4 / 169,4 MHz	160 / 174 MHz

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Separación máxima	1,5 MHz
Impedancia nominal	50 Ω
Pérdida de inserción máxima	$\leq 1,5$ dB
Temperatura de operación	-30~60°C
Conector	N hembra
Supresión de ruido	> -70 dB
Rechazo (notch)	> -80 dB

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Longitud total	220 mm
Ancho	155 mm
Altura	32 mm
Peso	0,869 Kg
Acabado	Pintura epoxi negra

