

MULTIACOPLADOR 8:1

MULTIACOPLADOR

El Multiacoplador ARS permite que grupos en hasta ocho receptores ser conectados en uno solo antena. El equipo es equipado en amplificador de bajo ruido (LNA) perfectamente integrado con uno filtro de alta selectividad y baja pérdida, permitiendo así una mayor sensibilidad y una mejor atenuación del ruido y las señales de interferencias.

Una pantalla digital indica el voltaje interna y cadena del LNA. El multiacoplador, usado en conjunto con las antenas fijas ARS, permite disminuir el costo en ubicación en espacio en torres, el costo de las antenas, el costo de los cables coaxiales, conectores y soportes, además disminuir la carga mecánica en torre y el tiempo instalación.



Código	Modelo	Frecuencia
545088	MULTIACOPLADOR 8:1 UHF	430 / 470 MHz
545123	MULTIACOPLADOR 8:1 VHF	148 / 162 MHz
545125	MULTIACOPLADOR 8:1 VHF	160 / 174 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Puertas de entrada y salida en RX	1 puerta de entrada / 8 puertas de salida RX
Impedancia de entrada / salida	50 Ω
Conectores	Entrada (N hembra) e salida (BNC hembra)
Cifra del ruido	2,5 dB
Ganancia mínima	9 dB
Aislamiento entre puertas de salida de señal	> 20 dB
Voltaje en alimentación	110 / 200 VCA (bivoltio)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Peso del conjunto	3,800 Kg
Estándar en instalación	Rack 19"
Dimensiones (altura x ancho x largo)	88 x 482 x 249 mm
Ocupación en el rack	2 Us
Temperatura de operación	0~60°C