

MV-35 PY

ANTENA MÓVEL

Antena móvel de ganho (5,15 dBi) e base de magnética de alta intensidade, incorporada ao produto. A antena foi especificamente projetada para prover ótima cobertura, em regiões rurais ou urbanas.

A antena, com base em policarbonato, é protegida contra radiação UV e construída com materiais não oxidáveis para máxima durabilidade.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501881	MV-35 PY	148 / 174 MHz	UM-6

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5:1$
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	150 Watts
Ganho	5,15 dBi

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro da vareta	3,2 mm
Comprimento máximo	1330 mm
Peso	0,485 Kg
Fixação	Base magnética
Área de exposição ao vento	0,001391 m ²
Resiste a ventos acima de	150 Km/h
Material básico	Latão / policarbonato / aço inox

TABELA DE CORTE ORIENTATIVA			
Frequência	"L" mm	Frequência	"L" mm
148	1181	162	1045
150	1162	164	1029
152	1140	166	1006
154	1124	168	991
156	1102	170	968
158	1083	172	959
160	1060	174	940

