

ASA-800

ANTENA FIXA OMNIDIRECIONAL

As antenas ASA-800/8 e ASA-800/9 foram desenvolvidas para atender às novas exigências do mercado de radiocomunicação, nos segmentos de telefonia celular e troncalizados.


Construídas com materiais de alta qualidade que resistem a intempéries e que proporcionam alto ganho na comunicação. Podem ser instaladas interna ou externamente, pois seu acabamento resiste a raios ultravioleta e a outros rigores que o meio ambiente possa impor.

Pode ser fixada à parede, por meio de seu suporte fabricado em aço carbono com acabamento em epóxi branco.


Código	Modelo	Frequência	Comprimento	Peso
502140	ASA-800/8	820 / 860 MHz	450 mm	290 g
502142	ASA-800/9	900 / 960 MHz	420 mm	280 g

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Ganho	5,15dBi
VSWR	$\leq 1.8:1$
Polarização	Vertical
Potência máxima	50 Watts
Impedância	50 Ω
Lóbulo vertical	40 °
Lóbulo horizontal	360° Omni
Terminação	N Fêmea

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro	16,5 mm
Material básico	Aço carbono / fibra de vidro
Fixação	Base aço carbono
Vento operacional	$\geq 110\text{Km/h}$
Vento de sobrevivência	$\geq 200\text{Km/h}$



POLARIZAÇÃO
HORIZONTAL



POLARIZAÇÃO
VERTICAL

