

ASA-800

ANTENA FIJA OMNIDIRECCIONAL

Las antenas ASA-800/8 y ASA-800/9 fueron desarrolladas para atender las nuevas exigencias del mercado de radiocomunicaciones, en los segmentos de telefonía celular e troncalizada.


Construida con materiales de alta calidad que resisten la intemperie y proporcionan altas ganancias de comunicación. Pueden instalarse interna o externamente, ya que su acabado resiste los rayos ultravioleta y otros rigores que el ambiente pueda imponer.

Se puede fijar a la pared, mediante su soporte fabricado en acero al carbono con acabado epoxi blanco.


Código	Modelo	Frecuencia	Longitud	Peso
502140	ASA-800/8	820 / 860 MHz	450 mm	290 g
502142	ASA-800/9	900 / 960 MHz	420 mm	280 g

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	
Ganancia	5,15dBi
VSWR	$\leq 1.8:1$
Polarización	Vertical
Potencia máxima	50 Vatios
Impedancia	50 Ω
Lóbulo vertical	40 °
Lóbulo horizontal	360° Omnidireccional
Conector	N hembra

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Diámetro	16,5 mm
Material básico	Acero al carbono / fibra de vidrio
Fijación	Base de acero al carbono
Viento de operación	$\geq 110\text{Km/h}$
Viento de supervivencia	$\geq 200\text{Km/h}$



POLARIZAÇÃO
HORIZONTAL



POLARIZAÇÃO
VERTICAL

