

MU-39 TETRA

ANTENA MÓVEL

Antena de ganho com 5/8 de onda, bobina na base e conector do tipo NMO (base da Whip). A antena é destinada ao serviço móvel em Tetra de alto tráfego. O cabo coaxial que acompanha o conjunto, está equipado com conector NMO fêmea, o qual deverá ser instalado na superfície de plano terra, através de furo com diâmetro de 19mm.

Construída com materiais resistentes a intempéries tais como, base em latão cromado e elemento irradiante de aço inoxidável, a antena é acompanhada de 5 metros de cabo coaxial RG-58 (95%) e conectores específicos, para conexão com o rádio.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501920	MU-39 Tetra	380 / 400 MHz	UM-6

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	125 Watts
Ganho	5,15 dBi

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro da vareta	≤ 3 mm
Comprimento total	540 mm
Peso	0,235 Kg
Fixação	Furos $\varnothing 19$ mm
Área de exposição ao vento	0,007017 m ²
Acabamento	Cromado fosco
Material básico	Latão cromado / aço inox
Vento operacional	≥ 110 Km/h
Vento de sobrevivência	≥ 200 Km/h

