

GPS

ANTENA MÓVIL ADHESIVA OMNIDIRECCIONAL UHF

La antena móvil externa para GPS, resistente a vibraciones y protegida contra el agua mediante un anillo de goma entre la cúpula.

El modelo es discreto y fácil de instalar, no precisando perforar un agujero en el techo del vehículo.

Se fija mediante base magnética, evitando dañar la superficie a instalar. Se suministra con cable coaxial RF-174 y conector.



Código	Modelo	Frecuencia	Conector	Cable (mts)
501385	GPS	1575.42 MHz $\pm$ 1MHz	SMA-3	5,0

ANTENA GPS - CARACTERÍSTICA ELECTRICAS	
Rango de frecuencia	1575.42 $\pm$ 1MHz
Polarización	Circular
Ganancia	28dBi $\pm$ 2dB
VSWR	< 1,5:1
Impedancia	50 Ω
Consumo actual	5~15mA
Voltaje	2,2~5VCC

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Dimensiones	49 x 39 x 14 mm
Peso	0,110 Kg
Fijación	Base magnética
Cable	RF-174
Material básico	Placa de circuito impreso / ABS
Temperatura de operación	-20~80°C
Viento de operación	$\geq$ 110Km/h
Viento de supervivencia	$\geq$ 200Km/h