

ASA-390 TETRA/GPS/GPRS/WIFI

ANTENA DESCARACTERIZADA

Antena móvel descaracterizada de 5/8 de onda com antena GPS incorporada.

A antena possui bobina interna na base, fixação do tipo furação, guarnições de borracha e é destinada ao uso em estações móveis que operem em redes de alto tráfego.

Código	Modelo	Frequência	Ganho	Polariz.	Conector
501542	ASA-390 TETRA/GPS GPRS/WIFI	Tetra 380 / 400 MHz	5,15 dBi	Vert.	BNC-M
		GPRS 800 / 2300 MHz	5-3 dBi	Vert.	SMA-M
		WIFI 2200 / 2700 MHz	4 dBi	Vert.	SMA-M
		WIFI 4900 / 6000 MHz	6 dBi	Vert.	SMA-M

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5:1$
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	125 Watts
Potência WiFi	25W (Máxima)
Cabo coaxial	RG-58 95% / RF-174 (5 metros)

ANTENAS GPS - CARACTERÍSTICA ELÉTRICA	
Faixa de frequência	1575.42 $\pm$ 1MHz
Polarização	Circular
Ganho	28dBi $\pm$ 2dB
VSWR	$< 1,5:1$
Impedância	50 Ω
Tensão de alimentação	2,2~5VCC
Consumo de corrente	5~15mA

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro da vareta	5,8 mm
Comprimento total	495 mm
Peso	0,650Kg
Área de exposição ao vento	0,00920m ²
Resiste ventos de até	290 Km/h

