

NA-96A

GAS SURGE PROTECTOR

El protector de descarga de gas NA-96A ofrece a su sistema de radiocomunicaciones una gran protección contra sobretensiones de origen atmosférico, aumentando la confiabilidad y reduciendo la degradación del sistema.

El dispositivo está compuesto por una cápsula cerámica reemplazable sellada herméticamente con gas inerte.

Las cargas electrostáticas y/o transitorios de alto potencial se descargan rápidamente, protegiendo así los equipos de radiocomunicaciones.

Su construcción robusta y el uso de materiales de alta calidad garantizan el máximo rendimiento incluso en presencia de humedad y variaciones bruscas de temperatura.

Código	Modelo
508099	NA-96A



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Impedancia nominal	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
Rango de frecuencia	0 ~ 3,5 GHz
Pérdida máxima por inserción	$\leq 0,5$ dB
Potencia máxima	150 Vatios
Corriente máxima	10 KA
Resistencia de aislamiento	≥ 1000 m Ω
Tensión de rotura de la tubería	≤ 700 V DC
Tensión típica	230V DC ~20%
Tensión máxima de funcionamiento	50V
Tensión de disparo bajo impulso	(1kV/Uus): <600V
Tensión de sujeción	(100 V/s): 90 $\pm$ 18V

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Longitud total	66 mm
Temperatura	-40~70°C
Conector	N macho / N hembra
Acabado	Oro / níquel
Diámetro máximo	30 mm
Peso	0,109 Kg