

MV-35 PY

ANTENA MÓVIL

Antena móvil con ganancia (5,15 dBi) y base magnética de alta intensidad incorporada al producto. La antena fue diseñada específicamente para brindar una excelente cobertura, en regiones rurales o urbanas.

La antena, a base de policarbonato, está protegida contra la radiación UV y construida con materiales no oxidables para una máxima durabilidad.

Código	Modelo	Frecuencia	Conector
501881	MV-35 PY	148 / 174 MHz	UM-6

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5:1$
Polarización	Vertical
Impedancia nominal	50 Ω
Potencia máxima	150 Vatios
Ganancia	5,15 dBi

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Diámetro de la varilla	3,2 mm
Longitud máxima	1330 mm
Peso	0,485 Kg
Fijación	Base magnética
Área de exposición al viento	0,001391 m ²
Resiste los vientos superiores	150 Km/h
Material básico	Latón / policarbonato / acero inoxidable

TABELA DE CORTE DE ORIENTACIÓN			
Frecuencia	"L" mm	Frecuencia	"L" mm
148	1181	162	1045
150	1162	164	1029
152	1140	166	1006
154	1124	168	991
156	1102	170	968
158	1083	172	959
160	1060	174	940

